

DRIVNING

- Motorhus av gjuten aluminium med flamskyddat abs-hölje.
- Borstlös huvudmotor 24V DC, 3-fas 0,35 Kw.
- Mjukstart och mjukstopp.
- Mikroprocessor-kontrollerad drivmotor med horisontallägesövervakning (SIL2).
- Batterier 2 × 12V, 7Ah.

FOTSTÖD

- Förinställbar fotstödshöjd (5 lägen).
- Gjutet i aluminium med ytskikt av halkfri tpe.
- Sits och fotstöd är ihoplänkade.

SÄKERHET

- Övervakning av armstödens läge.
- Automatiskt återupprullande bälte med övervakning som tillval.
- Unika klämskyddssensorer under sitsen.
- Säkerhetsöverdrag skyddar området mellan räls och motor.
- Överhastighetskontroll.
- Horisontallägeskontroll på stolen vid +/- 5°
- Nödsänkknapp (elektronisk drift) placerad på armstödet.
- Samtalsenhet i armstödet (kommunikationsmodul) möjliggör röstsamtal via telefon (tillval).
- Nödstoppsknapp.

RÄLS

- Maximal längd 35 meter.
- 80 mm diameter räls.
- Epoxipulverfärg i 4 standard-RAL-färger. Andra RAL-färger som tillval.
- Rälsstöd fixeras i trappsteg och golv.
- Horisontell start, parkeringskurvor, vertikal start.
- Laddningsenheter på rälsen, kablar dolda i rälsen.
- Maximal lutning på 72°.

FJÄRRKONTROLLER

- Väggh monterad, med statusindikatorlampor i 3 färger, drivna av 4 x AAA-batterier.

6WRFNKR^{Ref}
AJ Hiss
Gustav III:s Boulevard 34
169 73 Solna


Tel: 08-7548115 mail: info@ajhiss.se

G te org
GL Hiss
Slättängsgatan 6
511 57 Kinna


Tel: 0320-135 66 mail: info@glhiss.se