

RT lift

Trapphiss för raka trappor Inomhus eller utomhus



- Helautomatisk för raka trappor.
- Standardförsedd med automatiskt uppfällbar plattform, av- och påkörningsramper samt skyddsboommar.
- Hissen monteras direkt på befintlig vägg alternativt på stolpar

Specifikation	RT
Tillverkare:	RT Lift AB, Sverige
Typcertifiering:	CE-märkt
Drivsystem:	Kedjor löpande i styrgejd av aluminium. Drivmotor sammanbyggt med gejdskenan.
Drifttyp:	Nätanslutning. 240 V, 10 A. Frekvensomformare.
Märklast:	250 kg*
Lastplansdimension:	800×1000 mm (b×l)*
Infästning:	Väggfäste (standard), alternativt monterad mot stolpar.
Manöverreglage:	Joystick på plattformen, Tryckknappar monterade stannplanstablåer. Kan kombineras med nyckelstyrning.
Lutning på trappan:	9°- 48°
Motor:	0,75 W
Färg:	Vit*
Hastighet:	0,15 m/sek (mjuk och fin gång)
Manövrering:	Hålldonsmanövrering
Placering:	Inomhus och utomhus

*Standard men anpassningsbart

Tillval:

Vertikal sänkning vid nedre stannplan om utrymmet vid nedre stannplan är begränsat Lyftkapacitet 300 kg (max lutningsvinkel 37°)

Automatisk fällbar ramp på långsida (vinkelpåkörning)

Yttre manöverlåda med nyckelreglage

Trådlösa stannplanstablåer

Valfri RAL-färg

Förlängd ramp

Radiostyrning

Fällsits

Utomhusutförande

Annan plattformstorlek

